

Прожекторная мачта освещения с мобильной рамой ПМО (однонаправленная)

Организация

Основные характеристики

Количество мачт,шт Высота мачт,м (не более 35м) Ветровой район установки Место расположения объекта

Покрытие мачты

Г/Ц

Х/Ц

Характеристики осветительных приборов(ОП)

Количество ОП,шт (на 1 мачту) Наименование ОП(тип,производитель,мощность) Масса ОП, кг/1шт. Габариты ОП (ВхШхГ) мм Наименование блоков ПРА *(тип,производитель) Масса ПРА*, кг/1шт. Габариты ПРА* (ВхШхГ),мм Присоединительные размеры ПРА*

* Для ПРА независимого исполнения (ПРА : пуско-регулирующий аппарат. ПРА необходим для зажигания и поддержания стабильного режима в разрядных лампах: ДНаТ, ДРИ, ДРЛ

Дополнительные комплекты

Закладной элемент фундамента

завода изготовителя

не стандартный
(заказчика) *

Высота молниеприемника 0,7м

Кронштейны для установки ЗОМ** (заградительные огни) Тип и количество ЗОМ**

Режим включения ОП

одновременно все ОП

не стандартный
(заказчика) ***

* Требуется эскиз закладной детали

** При наличие

*** Требуется электрическая схема

примечание: После заполнения опросного листа , готовится лист согласования (эскиз мачты) который утверждается заказчиком

Завод- изготовитель не производит расчет фундамента, выбор наиболее оптимального фундамента и непосредственное изготовления фундамента