



Уважаемые господа,

Выражаем Вам своё почтение и предлагаем Вашему вниманию коммерческое предложение на поставку дизельного генератора произведённого компанией **EUROENERGY**, с двигателем **MITSUBISHI**.

Наша компания является официальным дистрибьютором по территории Республики Казахстан и стран Средней Азии, оказывает гарантийное и послегарантийное обслуживание поставляемого нами оборудования.

Заказчик:	ГЕНЕРАТОРНАЯ ГРУППА МОДЕЛЬ EMG 66 EUROENERGY POWER GENERATION Двигатель: MITSUBISHI
Продавец: « BIOENERGY MIDDLE ASIA »	28.03.2016 г.
1. НАИМЕНОВАНИЕ ГЕНЕРАТОРА	
№1. EUROENERGY POWER GENERATOR с двигателем MITSUBISHI (Япония)	МОДЕЛЬ: МОДЕЛЬ EMG 66 66 KVA/ 52.8 KW
EMG 66 Пуско-наладка в стоимость генератора в ходит	Цена за единицу = 30 000\$ (тридцать тысяч) долларов США в том числе НДС.
Закрытого исполнения в кожухе + AVR Род тока- переменный, трехфазный. Степень автоматизации- щит автоматики с контроллером	Итого сумма: 1 шт. = 30 000\$ (тридцать тысяч) долларов США в том числе НДС.
ГАРАНТИЯ:	После ввода генератора в эксплуатацию, гарантия действует 1000 мото/часов с момента подписания акта приёма-передачи или 24 месяца.
Монтажные работы	Монтажные работы в стоимость генератора не включены. После выезда наших специалистов для обследования, мы предоставим в Ваш адрес ценовое предложение и смету на монтажные работы.
Срок доставки	В наличии на складе в г. Алматы

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ГЕНЕРАТОРА

С дизельным двигателем «MITSUBISHI »

Генераторная группа

Модель	EMG 66 S4K-T
Номинальная мощность	60 кВА
Резервная мощность	66кВА

Дизельный двигатель

Скорость двигателя (об.мин.)	1 500
Частота	50 Гц.
Резервная мощность	52.8 кВт
Номинальная мощность	48 кВт
Количество цилиндров/расположение	4/L
Общий объем цилиндров	4.249



Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Суюнбая д. 89А

E-mail: sn@bien.kz

Сайт: www.bioen.kz

Тел/факс: +7 (727) 291-77-77,

+7 701 888 90 52



Диаметр отверстия цилиндра/ход поршня	102*130
Система всасывания	Естественная/Турбонадув
Система охлаждения	водяной, с радиатором
Система регулятора частоты вращения	МЕХАНИЧЕСКИЙ
Форма запуска	Стартер
Объём топливного бака	145 л.
Расход топлива при полной нагрузке 100%	230г./квт. в час

Альтернатор

Тип	Синхронный, безщеточный, с электронным регулятором напряжения, с автоматической сигнализацией
Напряжение	400 в.
Частота	50 Гц.
Класс изоляции	H
Класс защиты	IP23

Размеры и вес

Ширина x Длина x Высота без кожуха	900*1800*1570
Вес без кабины	946 кг.
Вес с кабиной	1669 кг.
Ширина x Длина x Высота с кожухом	1100*2650*1680

Все услуги по уходу, ремонту и поставке запасных частей генераторов компании

EUROENERGY на территории Республики Казахстан, производятся **ТОО «BIOENERGY MIDDLE ASIA»**.

Компания «**BIOENERGY MIDDLE ASIA**» даёт гарантию на бесперебойное обеспечение запасными частями генератора в течение 2 лет, начиная с даты его приобретения.

В наличии на складе г. Алматы имеются фильтры, масла и антифриз на реализуемые генераторы. **ТОО «BIO ENERGY MIDDLE ASIA»**, по желанию клиента, обеспечивает периодическое техническое обслуживание.

ПРИМЕЧАНИЕ: Стандарт заводских испытаний входит в нашу сферу. Для других запрашиваемых тестов, испытания будут обслуживаться инженерами и производителями

С уважением,
 Коммерческий директор
 Балжан Женис
 +7701 888 90 52

